

Moteur Honda

Type	Bicylindre en ligne, 4 temps, double ACT, refroidissement liquide
Cylindrée	582.2 cc
Alésage x course	72 x 71,5 mm
Rapport volumétrique	10,2 à 1
Puissance maxi	56 ch (41.1 kW) à 8000 tr/mn -- Tr/min max 8500
Distribution	4 soupapes par cylindre
Alimentation	Injection électronique PGM-FI
Huile Moteur / capacité	10W40 / 2,3 Litres (avec changement filtre)
Corps d'injecteurs	32 mm

Système électrique

Allumage + CDI	Digital avec avance électronique CDI - (Programmable chez Tio Luxembourg Uniquement)***
Calage	10° AvPMH (ralenti) ~ 32° AvPMH (9 000 tr/min)
Bougie	CR8EH-9 (NGK)
Démarrreur	Démarrreur électrique
Alternateur	442 W
Batterie	12 V / 14Ah (ou supérieur) Gel ou Lithium
150x87x93	

Transmission Par Reducteur Alu. + Courroie

Transmission	Courroie Micro-V
Finale	Hélice (Sens Anti horaire)
Ratios de démultiplication	1/ 3.3
Poussée	140kg

Poids

Poids a vide	53kg
Poids avec Réducteur	56kg
Poids de la Machine VT Quattro	140kg

*** La programmation est faite uniquement chez le Fabricant (TIO Paramoteurs Luxembourg)
(Aucune prise fournie sur le boîtier CDI)

« IMPORTANT »

Garantie - 1 an (Toute modification sur le moteur entraine une perte total de la garantie)